

LaserPro S290

Raffreddamento	Ad Aria
Area di lavoro	640 x460mm estendibile a 740 x 460mm
Max pezzo lavorabile (porte chiuse)	800 x 570 x 165 m
Max Pezzo lavorabile (porte aperte)	800 x ∞x 165 mm
Potenza	20W, 30W, 50W e 60W
Dimensioni Totali	1125mm x 720mm x 1005mm
Drive	DC servo controllato
Massima velocità	80 IPS
Controllo velocità	Regolabile da 0.1 a 100% con 16 colori per l'impostazione del lavoro
Power Control	Regolabile da 0.1 a 100% con 16 colori per l'impostazione del lavoro
Movimentazione asse Z	Automatico
Risoluzione (DPI)	125 ,250,300, 380, 500,600, 760,1000,1500, 3000
Interfaccia di collegamento	Porta USB e ETHERNET RJ 45
Memoria Buffer	32MB standard (espandibile a 64MB)
Pannello di controllo	4-line LCD display che mostrano il nome del file corrente, tempo tot. di lavoro, potenza laser, velocità incisione, file caricato, setup e menu diagnostico.
Alimentazione	100 V-220 Volt AC Auto Switching
Consumo energia	2200W
Sorgente laser	Fibra